albrecht®

Der Lackspezialist seit 1852

Keramik-Technologie

Sicherheit für perfekte Oberflächen

KeraPaint

Hochleistungs-Innenfarbe mit Keramik-Technologie

KeraPaint Matt A 134

- ✓ Stumpfmatt
- ✓ Für edle, glatte Oberflächen
- ✓ TÜV-geprüfte Reinigungsfähigkeit

KeraPaint Color A 130

- ✓ Stumpfmatt
- ✓ Widerstandsfähige Oberfläche
- ✓ Unempfindlich auch bei Intensivfarbtönen

KeraPaint – extrem reinigungsfähig

Keramik-Technologie
Sicherheit für perfekte Oberflächen

TÜV-geprüfte Reinigungsfähigkeit

KeraPaint Matt A 134

Hochleistungs-Finish für extrem beanspruchte Flächen

MIX

TÜVRheinland ZERTIFIZIERT
Reinigungsfähigkeit geprüft
Emissionsgeprüft
www.tuv.com
ID 0217007611

Für ein edles, glattes und streiflichtunempfindliches Oberflächenfinish

Das gleichmäßige Oberflächenfinish dieses Premiumprodukts erzeugt eine besonders edle Oberflächenoptik. Sie ist hervorragend geeignet für Flächen, die schwierigen Lichtverhältnissen ausgesetzt sind.
Die sehr lange Offenzeit und der hervorragende Verlauf gewährleisten ansatzfreie und sehr glatte Oberflächen. Besonders hervorzuheben sind die ausgezeichneten Ausbesserungsergebnisse, die heute im Baustellenbetrieb immer wichtiger werden.

- ✓ Stumpfmatt
- ✓ Für edle, glatte Oberflächen
- ✓ TÜV-geprüfte Reinigungsfähigkeit

Extrem reinigungsfähig – vom TÜV geprüft

Die langjährige Erfahrung in der Keramik-Technologie ist Garant für eine extrem reinigungsfähige Oberfläche. Die eingebundenen keramischen Micropartikel verhindern durch die sehr dichte Oberflächenstruktur weitestgehend das Eindringen von Verschmutzung in die Oberfläche. Schmutz kann rückstandslos und ohne Aufreiben der Oberfläche entfernt werden. KeraPaint Matt erfüllt hinsichtlich der Reinigungsfähigkeit den Prüfkatalog des TÜV Rheinland für Innen-Dispersionsfarben und erhält weiterhin eine Zulassung für Räume, in denen Lebensmittel verarbeitet oder gelagert werden. Eine zusätzliche Desinfektionsmittelprüfung macht aus KeraPaint Matt ein absolutes Hochleistungs-Wandfinish.

Einsatzbereiche

Ideal für großflächige Wände und Decken in Pastelltönen und in Weiß, z. B.:

- ✓ Hotels
- ✓ Museen
- ✓ Galerien
- ✓ Krankenhäuser
- ✓ Arztpraxen
- ✓ Kindergärten
- ✓ Treppenaufgänge
- ✓ Flure
- ✓ Wartezimmer

Eigenschaften	A 134 KeraPaint Ma
Glanzgrad	Stumpfmatt
Nassabrieb Klasse	1
Deckvermögen	1 (6 m²/l)
Tönbarkeit	Pastelltöne
Verbrauch	Ca. 170 - 200 ml b
Emissionsgeprüft TÜV	Ja
Desinfektionsmittelbeständig	Ja
Reinigungsfähigkeit auch bei flüssigen Verschmutzungen	★ ★ ★ ★ ★ TÜV-geprüft
Verlauf	★ ★ ★ ★ ★
Offenzeit	★ ★ ★ ★ ★
Für glatte, edle Oberflächen	★ ★ ★ ★ ★
Reduzierter Schreibeffekt	nicht relevant
Schutz bei Streiflicht	★ ★ ★ ★ ★

gering (★) bis bestmöglich (★ ★ ★ ★ ★)

mit Standardfarbe gestrichen

mit KeraPaint Color gestrichen

KeraPaint Color - optimaler Schutz auch im Intensivfarbtonbereich

Keramik-Technologie

Sicherheit für perfekte Oberflächen

MIX

- ✓ Stumpfmatt
- ✓ Widerstandsfähige Oberfläche
- ✓ Unempfindlich auch bei Intensivfarbtönen

tt	A 130 KeraPaint Color
	Stumpfmatt
	–
	–
	Alle gängigen Farbtöne
ei 2 Anstrichen	Ca. 190 - 220 ml bei 2 Anstrichen
	–
	–
	★ ★ ★
	★ ★ ★ ★ ★
	★ ★ ★ ★
	★ ★ ★ ★ ★
	★ ★ ★ ★ ★
	★ ★ ★ ★

Extreme Schutzwirkung gegen Schreibeffekt

KeraPaint Color A 130

Hochleistungs-Finish in Intensivfarbtönen

Reduzierter Schreibeffekt trifft auf Farbtonvielfalt

Der Trend zu stumpfmatten Oberflächen in kräftigen, intensiven Farbtönen tritt immer mehr in den Fokus. Für Flächen mit einer erhöhten Gefahr für Verschmutzungen und mechanische Belastungen sind matte Beschichtungsmaterialien in Intensivfarbtönen jedoch meist nicht geeignet, da schnell Nutzungsspuren auf der Oberfläche auftreten. Mit KeraPaint Color werden diese Problemstellungen einfach und unkompliziert behoben. Ermöglicht wird diese besondere Eigenschaft durch den Einsatz spezieller Bindemittel und Füllstoffe auf Keramikbasis. Diese können mechanische Belastungen aufnehmen und so die Oberfläche im Vergleich zu einer mit Standardfarben beschichteten Fläche in hohem Maße vor Abrieb schützen. Gleichzeitig vor Abrieb geschützt werden auch die im Bindemittel verankerten Farbpigmente. Dadurch ist die Oberfläche von KeraPaint Color selbst im Bereich der Intensivfarbtöne höchstmöglich im Schreibeffekt reduziert.

Einsatzbereiche

Ideal für Flächen, die einen langlebigen Intensivfarbton erhalten sollen, z. B.:

- ✓ Hotels
- ✓ Schulen
- ✓ Museen
- ✓ Galerien

Problemlösungen mit Keramik-Technologie

Keramik-Technologie

Sicherheit für perfekte Oberflächen

KeraPaint Matt A 134

✓ Für stumpfmatte, glatte und extrem reinigungsfähige Oberflächen

KeraPaint Color A 130

✓ Stumpfmattes Oberflächenfinish mit Rundumschutz auch im Intensivfarbtonbereich

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestr. 24-26 · 55120 Mainz · Germany · Tel. +49 6131 6209-0 · Fax +49 6131 6209-40
info@lack-albrecht.de · www.lack-albrecht.de

05/21/1000