albrecht®

Der Lackspezialist seit 1852

Bunt- und Abtönfarbe

Nach DIN EN 13 300

- Wetterbeständig
- Hoch deckend
- Lösemittelfrei
- Scheuerbeständig
- Für innen und außen
- Lichtecht

Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
101 Gelb *					
100 Goldgelb *					
110 Ocker					
118 Zigarrenbraun					
112 Oxydbraun					
109 Umbra					
113 Holzbraun					
102 Orange *					
103 Rot *					

Vollton	1:1	1:5	1:10	1:20	1:40
128 Apfelgrün *					
108 Oxydgrün					
106 Blau					
114 Schwarz					
116 Weiß					

Die mit einem * versehenen Farbtöne sind für außen nur im Vollton geeignet. Geringe Farbton-abweichungen aus drucktechnischen Gründen vorbehalten.

albrecht®

Der Lackspezialist seit 1852

Bunt- und Abtönfarbe

erhältlich in 250 ml und 750 ml

Weitere Farbtöne und Gebindegrößen auf Anfrage

Zum Abtönen von:
Wässrigen Dispersions- und Latexfarben, Lasuren und Kunstharzputzen

Mischtabelle

Verbrauch	ca. 6-7 m²	ca. 30 - 35 m²
Vollton	750 ml + 250 ml	6 x 750 ml + 2 x 250 ml
1 : 1	2 x 250 ml Vollton + 500 ml Weiß	3 x 750 ml Vollton + 250 ml Vollton + 2,5 l Weiß
1 : 5	200 ml Vollton* + 1 l Weiß	750 ml Vollton + 250 ml Vollton + 5 l Weiß
1 : 10	100 ml Vollton* + 1 l Weiß	2 x 250 ml Vollton + 5 l Weiß
1 : 20	50 ml Vollton* + 1 l Weiß	250 ml Vollton + 5 l Weiß
1 : 40	25 ml Vollton* + 1 l Weiß	125 ml Vollton* + 5 l Weiß

* bitte auslitern

Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestr. 24-26 · 55120 Mainz · Germany
Tel. +49 6131 6209-0 · info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de