



Der Lackspezialist seit 1852

Spraylacke



Acryl-Lackspray hochglänzend / seidenglänzend



Spraylack auf Acrylharzbasis

- mit Rostschutz
- für Metall, Holz, Mauerwerk und lackierbare Kunststoffe
- schnelltrocknend
- witterungs- und korrosionsbeständig
- für den Innen- und Außenbereich



Standard-Farbtöne

Acryl-Lackspray hochglänzend und
mit * gekennzeichnet Acryl-Lackspray
seidenglänzend



RAL 1018 Zinkgelb



RAL 2000 Gelborange



RAL 4001 Rotlila



RAL 5012 Lichtblau



RAL 6002 Laubgrün*



RAL 6011 Resedagrün



RAL 7032 Kieselgrau



RAL 8017 Schokobraun*



RAL 9010 Reinweiß*



RAL 1021 Rapsgelb*



RAL 3000 Feuerrot*



RAL 5010 Enzianblau*



RAL 5015 Himmelblau




RAL 6005 Moosgrün*



RAL 7016 Anthrazitgrau



RAL 7035 Lichtgrau



RAL 9005 Tiefschwarz*

**Weitere Farbtöne für
beide Glanzgrade auf
Anfrage erhältlich.**

Anwendungstipps

Die Verwendung unserer Albrecht Spraylacke ist super einfach, jedoch sollten Sie einige Gebrauchsanweisungen beachten.

Vor und während des Gebrauchs

- Auf sorgfältig gesäuberte und trockene Flächen auftragen. Flächen müssen frei von Öl, Fett, Wachs, Rost usw. sein. Alte Lackanstriche nur anschleifen, nicht abbeizen!
- Flächen, die nicht besprüht werden sollen, abdecken. In jedem Fall empfehlen wir eine Probelackierung auf einem kleinen Teil des zu lackierenden Objekts vorzunehmen, um die Verträglichkeit des Decklacks mit dem Untergrund zu testen. Zwischen verschiedenen Lacksystemen kann es zu Unverträglichkeiten kommen. Nicht jeder Kunststoff ist lackierbar.
- Dose kräftig schütteln, bis sich die Mischkugeln frei bewegen. Während des Gebrauchs wiederholen.
- Im Abstand von 25 bis 30 cm immer parallel zum Arbeitsobjekt im Kreuzgang sprühen; kein Zögern, um Blasen und Farbläufe zu vermeiden. Idealtemperatur 20° C.
- Mehrere dünne Schichten ergeben ein besseres Resultat als eine dicke Schicht, die Abläufer verursachen kann. Zwischen den einzelnen Schichten ca. 15 Minuten warten.

Nach dem Gebrauch

Sehr wichtig: Zur Reinigung der Sprühdüse die Dose senkrecht, mit dem Sprühkopf nach unten, solange gedrückt halten, bis nur noch Treibmittel ohne Farbstoff austritt. Verstopfte Düse von der Dose abnehmen und mit einer Nadel wieder öffnen.

Unsere Spraylacke sind in der 400 ml-Spraydose erhältlich.
Der Metalleffekt kann im Druck nicht dargestellt werden.
Farbtonabweichungen gegenüber dem Original sind drucktechnisch bedingt.

Technisches Merkblatt anfordern, abrufbar im Internet unter: www.lack-albrecht.de

Acryl-Universal-Grundierspray



Spraylack auf Acrylharzbasis

- zur Vorbereitung poröser, saugender Untergründe
- für Holz, Metall, Aluminium, verzinkte Untergründe, Mauerwerk und lackierbare Kunststoffe
- optimale Untergrundvorbereitung für nachfolgende Decklackierungen
- für den Innen- und Außenbereich



Platin



Weiß



Anthrazit

Isolier- und Grundierspray



Spraylack auf Kunstharzbasis

- verhindert das Durchschlagen von getrockneten Wasserrändern, Fett, Ruß und Nikotinflecken
- Sperrgrundierung als Hilfsmittel bei Anstrich- und Renovier-Arbeiten
- für den Innen- und Außenbereich



Weiß

Acryl-Leuchtfarbe-Lackspray



Spraylack auf Acrylharzbasis

- mit starker Leuchtkraft
- für Holz, Metall und lackierbare Kunststoffe
- schnelltrocknend
- für den Innenbereich
- im Außenbereich nur in Verbindung mit Acryl-Überzug-Lackspray und nur bedingt UV-beständig



Gelb



Rot



Grün

Rallyespray



Spraylack auf Acrylharzbasis

- für Metall und Holz und lackierbare Kunststoffe
- besonders geeignet für Autos, Mofas, Motorräder und Felgen
- abriebfest
- für den Innen- und Außenbereich



Mattschwarz



Felgensilber

Lackspray Metall



Spraylack auf Kunstharzbasis

- mit Metallic-Effekt
- für Holz, Metall und lackierbare Kunststoffe
- Farbton Goldeffekt mit Spiegeleffekt, nicht abriebfest, nicht überlackierbar
- für den Innenbereich



Silber



Aluminium



Goldeffekt

Zinkspray



Spraylack auf Kunstharzbasis

- mit plättchenförmigen Zinkpigmenten
- für wasser- und witterungsgefährdete Konstruktionen
- zum schnellen Ausbessern
- für den Innen- und Außenbereich



Grau

Hitzebeständig Lackspray matt



Spraylack auf Siliconharzbasis

- für die Renovierung von Heizkörpern, Heizungsrohren, Öfen und Auspuffanlagen
- hitzebeständig bei konstanten Temperaturen bis zu 300°C und bei kurzzeitigen Temperaturspitzen bis zu 650°C
- wetterbeständig
- für den Innen- und Außenbereich



Aluminium



Schwarz

Acryl-Lackspray matt



Spraylack auf Acrylharzbasis

- mit Rostschutz
- für Metall, Holz, Mauerwerk und lackierbare Kunststoffe
- witterungs- und korrosionsbeständig
- für den Innen- und Außenbereich



RAL 9005 Tief schwarz



RAL 9010 Reinweiß

Weitere Farbtöne
auf Anfrage erhältlich.

Acryl-Heizkörper-Lackspray



Spraylack auf Acrylharzbasis

- für die Renovierung alter Heizkörper und Warmwasserrohren
- schnelltrocknend
- hitze- und vergilbungsbeständig bis ca. 60-80°C
- für den Innenbereich



Weiß

Acryl-Überzug-Lackspray



Klarlack-Spray auf Acrylharzbasis

- farblos
- schnelltrocknend
- zur Versiegelung von z.B. Holz und Metall, Kristallklar hochglänzend auch zur Versiegelung von Papier und Fotos
- als Endbeschichtung für Acryl-Leuchtfarbe-Lackspray
- für den Innen- und Außenbereich



Kristallklar
hochglänzend



Farblos
matt



Farblos
glänzend



Farblos
seidenglänzend



Der Lackspezialist seit 1852



10/21/500 9810340062010400



Lackfabrik J. Albrecht GmbH & Co. KG
Industriestr. 24-26 · 55120 Mainz · Germany
Tel. +49 6131 6209-0 · info@lack-albrecht.de
www.lack-albrecht.de